



REF. ITEC999080030005

iVIEWER 05®

O seu leitor eletrónico portátil de porta!
Su visor portátil electrónico de la puerta!
Your portable electronic door viewer!



You like it, keep it

ESPECIFICAÇÕES/ ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS:

EXTERNA/ EXTERNO/ OUTDOOR

INTERNA/ INTERIOR/ INDOOR

DIMENSÕES/ DIMENSIONES/ DIMENSIONS



Campainha
Campana
Bell



Permite a captura de imagens (JPEG)
Permite a captura de imágenes (JPEG)
Allows image capture (JPEG)



Temperatura de funcionamento: -10°C~+50°C
Temperatura de funcionamiento: -10°C~+50°C
Work temperature: -10°C~+50°C



Ecrã: 3.5" TFT Cores (24Fps)
Pantalla: 3.5" TFT Cores (24Fps)
Screen: 3.5" TFT Color Screen (24Fps)



Câmara 3 Megapixels HD
Cámara 3 Megapixels HD
3 Megapixels HD Cam



Potência do wireless: 2.4Gz
Potência do wireless: 2.4Gz
Wireless communication: 2.4Gz



Grande angular: 120°
Grande angular: 120°
Wide angle: 120°



Peso: 0.4 Kg
Peso: 0.4 Kg
Peso: 0.4 Kg



Função de Infravermelhos
Función infrarrojos
Infrared function



Distância do LCD: 600 metros (Espaço Aberto)
Distancia del LCD: 600 metros (Espacio Abierto)
LCD Distance: 600 meters (Open Space)



Bateria de lítio (1100mAh)
Batería de litio (1100mAh)
Lithium Battery (1100mAh)



Proteção IP 32
Protección IP 32
IP Protection 32



Duração: 3h seguidas
Duración: 3h consecutivas
Working time: 3h continuously



Transmissão de imagem: 25fps/s
Transmisión de imágenes: 25fps/s
Image transmission: 25fps/s

Standby time: 500 hours

